

## Utilisation du projecteur

### A) Allumer le projecteur vidéo avant tout

- ± Sur une goulotte près du tableau se trouve une TELECOMMANDE avec trois, quatre ou cinq boutons. APPUYER touche on/off de la télécommande. Le projecteur doit démarrer et bientôt la lumière apparaît sur l'écran.
- ± Le projecteur s'active en général sur la source VGA (bouton PC)
- ± CHOISIR LA SOURCE : Si la source désirée est différente, enfoncer délicatement la touche de la source choisie.
- ± A LA FIN DU COURS : enfoncer la touche ON/OFF et la télécommande va gérer l'extinction de la lampe suivit du projecteur. Pendant la phase d'extinction aucun allumage n'est possible.



### B) connexion d'une source

Allumer le projecteur en premier lieu.

- ± **Si c'est un ordinateur portable** : RELIER l'ordinateur au connecteur VGA sur la plaque ou sur la GOULOTTE via le câble « VGA » (comportant 15 broches sur trois rangées) **Nous vous conseillons d'avoir votre câble personnel au cas où** celui normalement présent dans cette salle aurait « disparu »
- ± Une connexion HDMI est disponible sur les derniers modèles de projecteur. Dans ce cas allumer toujours le projecteur en premier lieu.
  - **Allumer** l'ordinateur suivant vos habitudes et **ne pas le laisser économiser** son écran, sinon il n'y a pas de connexion.
  - **Pour les PC** : Mettre le signal de l'écran du PC sur le connecteur de sortie du portable. Pour cela appuyer simultanément sur la touche « Fn » et la touche de fonction F numérotée. Voir mode d'emploi du portable pour le numéro de la fonction.
  - **Pour les Mac** : Si le projecteur est reconnu en second écran, il n'y a rien à faire. Sinon faire reconnaître le projecteur : Voir mode d'emploi du Mac
  - **SI VOUS VOULEZ DU SON**. Le son de l'ordinateur peut se connecter sur les fiches rouge et noir type « RCA » ou « CINCH » avec un câble muni d'un côté d'un connecteur « jack 3.5mm » et de l'autre les deux fiches « CINCH ». Le volume se règle avec le bouton proche des connecteurs d'entrée du son.

± Dans tous les cas, la définition du projecteur est de 1024\*768 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement est entre 75 et 90 Hz., ces paramètres se règlent dans l'ordinateur. **(voir le correspondant informatique)**. Les nouveaux projecteurs ont des définitions plus élevées mais pas en full HD.

### C) Projection d'une image vidéo

- ± les salles **Ne sont plus équipées** d'un lecteur de source vidéo, vous pouvez en apporter un et le connecter sur la fiche type « RCA » jaune ou « BNC » sur la goulotte pour l'image, le son se connecte sur les fiches rouges et noires jumelées.
- ± Choisir la source « vidéo » sur la télécommande murale
- Un DVD peut être lu à partir d'un ordinateur portable connecté sur l'entrée « PC ».**

**POUR TOUT PROBLEME : un numéro UNIQUE : 4444**